

ダイナホール エキスパート



液晶ディスプレイ(HHD)



付属品:
充電ユニット
変換プラグ(EU, UK, US)
USB ケーブル

【1】液晶ディスプレイ(HHD)仕様

自 重	0.45kg
保 護 構 造	IP65
電 源	内蔵リチウムイオン電池(充電式)
連続使用時間	約48時間
充 電 時 間	約3時間(AC100V)
ゼロ点調整(風袋)	押しボタンによるワンタッチゼロセット
ゼロ点調整範囲(風袋範囲)	最大荷重の100%以内
ダイナホール表示可能台数	最大 4台
スレーブディスプレイ 追加可能台数	最大 3台(マスター1台+スレーブ3台)

その他機能	測定単位切換 オーバーロード表示 安全用アラーム ON/OFF 液晶ディスプレイ(HHD)電池残量表示 ダイナホール電池残量表示 液晶ディスプレイ(HHD)の電波状態 ダイナホールの電波状態 ダイナホールの識別記号 ダイナホールの容量表示(t単位) しきい値の設定(%) 記録データの保存 日付、時刻の設定 ピークホールド機能 等
-------	---

【2】Dynafor Expert 仕様

型 式	0.5t	1t	2t	3.2t	5t	6.3t	10t
最 大 荷 重 (t)	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10
自 重 (k g)	2.3				3.35		6.45
精 度	フルスケールの±0.1%						
最小表示荷重(kg)	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	2
使 用 温 度 範 囲	－20℃～+50℃						
保 護 構 造	IP64						
安 全 率	400%						
電 源	単3アルカリ乾電池 1.5V×3個						
連 続 使 用 時 間	スタンダードモード : 約300時間 省電力モード :約1000時間 スリープモード :約3000時間 ピークホールド : 約100時間						
機 能	電源オン時 オート0機能(最大荷重の約10%以下)						

【3】液晶ディスプレイ(HHD)無線仕様

免 許	不要
周 波 数	2.4~2.4835GHz
無 線 出 力	9.5dBm
ア ン テ ナ	内蔵アンテナ
使 用 範 囲	屋外 最大400m (使用場所の電波状態により変動)

※無線機能(チャンネルの構成が必要)

【4】Bluetooth 仕様

免 許	不要
周 波 数	BLE4.0 (2.4~2.4835GHz)
無 線 出 力	7.71dBm
ア ン テ ナ	内蔵アンテナ
使 用 範 囲	屋外 最大30m (使用場所の電波状態により変動)

※Bluetooth 機能(チャンネルの構成が不要)

