


TF 型 (固定車)

(単位 mm)

型 式	車輪仕様	車輪径 φD	最大荷重 (kg)	車輪取付高 H	タイヤ幅 R	取付部 T1×T2	取付ピッチ P1×P2	取付部厚さ t	取付穴径 φd	自重 (kg)
ATF100	ウレタン	100	290	151	44	150×90	120×60	9	14	2.5
ATF150		150	680	202						3.1
ATF200		200	1000	252						4.8
ATF250		250		302		150×102		12		6.4
CITF150	ダクトイル	150	910	202	46	150×90	120×60	9	14	5.2
CITF200		200	1000	252						7.7

適合車輪

【A型】




A 型 (アルミ製ホイルウレタン車輪)

(単位 mm)

型 式	車輪径 φD	最大荷重 (kg)	タイヤ幅 R	ボス幅 B	軸受内径 φd1	ペアリング		自重 (kg)
						呼び番号	φd2	
A100	44	100	290	59	57	6204	30	0.7
A150		150	680		20		35	1.3
A200		200	1000		20	6304	35	1.9
A250		250	1000		20		35	2.6

【CI 型】



CI 型 (ダクトイル製鉄車輪)

(単位 mm)

型 式	車輪径 φD	最大荷重 (kg)	タイヤ幅 R	ボス幅 B	軸受内径 φd1	ペアリング		自重 (kg)
						呼び番号	φd2	
CI150	46	150	910	57	20	6204	30	2.9
CI200		200	1000		20		35	4.2