





(単位 mm)

型 式	旧型式	車輪仕様	車輪径	最大荷重	車輪取付高	ストローク	タイヤ幅	偏心	取付部	取付ピッチ	取付部厚さ	取付穴径	自重
			φD	(kg)	H	S	R	E	T1×T2	P1×P2	t	d	(kg)
AWHSS-SP150A	AWSS-SP HDAN 150A	高速ダンゴム	150	145	200	18	42	48	126×126	90×90	4.5	11	3.9
PWSS-SP150A	-	ウレタン					38			100×100			4.0
AWHSS-SP200A	AWSS-SP HDAN 200A	高速ダンゴム	200	190	260	20	42	58	144×144	112×112	4.5	11	5.7
PWSS-SP200A	-	ウレタン								120×120			6.0

適合車輪

【AWH 型】




AWH 型（プレス製ホイル高速ダンゴム車輪）

(単位 mm)

型 式	旧型式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	自重
		φD	(kg)	R	B	φd1	(kg)
AWH150	AW-HDAN150	150	220	42	53	20	1.0
AWH200	AW-HDAN200	200	280		55		1.7

【PW 型】



PW 型（プレス製ホイルウレタン車輪）

(単位 mm)

型 式	旧型式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	自重
		φD	(kg)	R	B	φd1	(kg)
PW150	-	150	250	38	53	20	1.1
PW200	-	200	350	42			2.0