



(単位mm)

機種		タイプ4							
型式		NO-4	NO-12	NO-25	NO-50	NO-75	NO-100	NO-150	NO-200
フレーム	長さA	160	230	320	470	520	620	670	860
	幅B	92	122	150	168	189	189	246	246
	高さC	66	97	130	162	174	174	205	205
	スキマD	7	10	14	18	18	18	20	20
ローラ	個数E	15	13	15	17	19	23	21	27
	直径φF	18	30	38	50	50	50	60	60
	長さG	51	70	80	86	100	100	140	140
	接地個数	5	4-5	5	6-7	7	9	8	11
トッププレート	板厚H	9	12	16	19	22	22	28	28
	幅I	150	200	250	280	300	300	380	380
	J	125	180	250	180	200	180	180	190
	K	125	165	210	230	250	250	310	310
	L	4	4	4	6	6	8	8	10
	φM	11	14	18	22	22	22	26	26
ゴム板厚	W	20	15	25	20	20	20	20	20
センタープレート幅V		106	136	166	185	208	208	262	262

機種		タイプ4							
型式		NO-4	NO-12	NO-25	NO-50	NO-75	NO-100	NO-150	NO-200
最大能力(t)		4	12	25	50	75	100	150	200
走行抵抗		0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
自重(kg)		6.5	17.1	42.2	82	110	135	226	299

- 別注品の対応も可能です。
- 仕様は予告なく変更することがあります。